

评价项目概况			
企业名称	浙江全茂德环保科技有限公司		
项目名称	浙江全茂德环保科技有限公司年产：氨基清烘漆 2300 吨、丙烯酸烘漆 2000 吨、氨基漆稀释剂 600 吨项目安全现状评价报告		
项目概况	名称：浙江全茂德环保科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人独资） 住所：武义县茆道镇胡宅垅工业区 法定代表人：周民丰 成立日期：2015 年 10 月 08 日		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	陈国华	现场勘察	
报告编制人	潘超忠	现场勘查，收集资料	
项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	黄昌江	报告校核	
项目组成员	黄寺贵	收集资料	
技术负责人	陈晓俊		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	王英杰		
现场勘察时间	2022 年 11 月 16 日	报告提交时间	2022 年 11 月 19 日
现场图片：			
			



### 储罐安全告知牌



### 储罐区危险化学品装卸安全操作规程

1. 车辆进入厂区应在门卫处登记, 门卫告知安全事项, 特别要严禁烟火, 并对车辆做好熄火。
2. 车辆储罐建议右侧卸料, 2.5米处卸料熄火, 在轮胎下放置三角木, 防止滑动。
3. 连接好车辆的静电接地线, 并需静置5分钟以上, 确认接地完好, 接收物料前必须静置5分钟后执行的充装操作, 连接上车辆上的快速管, 打开储罐清洗处的盖板, 连接好通向储罐接口的管路, 打开储罐进料阀门, 确认车辆后部防撞保护打开上盖物料门, 冲还在储罐进料口处观察是否有漏液现象, 确认完好后, 离开车上的危险区高速行驶。
4. 在整个卸料作业过程中, 押运人员不得离开现场, 专业安全环保人员进行监护, 卸料罐常压泄压装置, 如果罐内液位仪的高度会自动报警, 应立即关闭车上物料罐停止卸料。
5. 卸料作业完成后, 先关闭车上的物料阀, 卸下软管, 将车上罐至45度角, 确认车内无物料后, 关闭储罐进料口阀门, 卸下软管, 盖好储罐进料盖板。
6. 卸下车辆的静电接地线, 将安全阀固定三角木, 缓慢卸料, 确认安全后, 离开车辆驶离罐区。