

评价项目概况			
企业名称	浙江壳牌燃油有限公司金华磐安冷水加油站		
项目名称	浙江壳牌燃油有限公司金华磐安冷水加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告		
项目概况	名称：浙江壳牌燃油有限公司金华磐安冷水加油站 类型：分公司 住所：浙江省金华市磐安县冷水镇冷水村 法定代表人：朱卫卫 成立日期：2020.06.17		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	陈国华	现场勘察	
报告编制人	黄昌江	现场勘察，报告编制人，收集资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核	
项目组成员	陈涵跃	资料收集	
技术负责人	陈晓俊		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	王英杰		
现场勘察时间	2023.3.3	报告提交时间	2023.03.09
现场图片：			







禁止烟火



禁止穿化纤服装



禁止穿带钉鞋



禁打手机

卸油安全注意事项

- 一、引车到位**
1. 承运油罐车以按照路书进站路线缓慢驶入油站。
 2. 车辆停稳后，放好三角木。从安全考虑，油罐车进站后，禁止倒车。
- 二、安全隔离、连接静电接地线**
1. 进入卸油区卸油人员，必须在静电释放圈上等待5秒以上，释放人体静电。
 2. 使用专用撬棍对卸油区域进行围挡隔离，放置卸油警戒牌。
 3. 未上静电夹，按需求放置好灭火器，并检查《油品运输车辆安全检查表》对车辆进行安全检查。
- 三、单据核对、地磅计量**
1. 核对单据，检查单据中送货时间、送货地点、油车车辆号是否与实际情况一致，核对、检查油罐车卸油口铅封是否完好无损。
 2. 确认油罐车的可卸量，确保送货量能全部卸下（且在安全罐容范围内，即30%的罐容）。
- 四、检查油品质量**
1. 取样时，应分桶独立检验油质，检测密度是否相差千分之三（±0.003），目测是否有杂质和水。
 2. 确认油品无问题后，打印封条，经卸油员与油库司机共同签字确认后，按照油库质量验收要求标准封样。
- 五、安全复核、连接卸油管和油气回收管**
1. 连接卸油管和油气回收管前，油站卸油员按照HSSE指引，对卸油管进行静电检测，并按要求将卸油管和油气回收管，先与罐体油站罐体罐口密封，作业人员必须站在罐体罐口外。
 2. 连接完毕后，卸油员主管填写《卸油连接单》，先由司机签字确认，再由油站卸油员或第三人进行复核（复核内容：环境安全、管架牢固、接管正确），并在视频监控下签字。
 3. 多辆车同时卸油时，必须做好连接一个，确认一个，复核一个。
- 六、卸油**
1. 双方人员全程监督卸油过程，开始卸油前油车静置时间不少于15分钟。
 2. 卸油期间，在场值守人员必须随时观察油车顶部，当罐体发生压力增大及卸油流速。
 3. 如遇特殊天气（如：雷雨、大风等）应立即停止卸油操作。
- 七、卸油完毕**
1. 确认油质纯净后，将卸油管拆除，拆油管时，先拆卸油管，后拆卸油气回收管。
 2. 根据ATQ进油报告的实收升数，再计算卸油量，填写单据，司机签字完成后及时回库并必要的清洗罐，及时将卸油口上锁。
- 八、罐车离站、清理现场**
1. 油罐车驶离卸油区域后重新对卸油区域，并整理好警戒线、灭火器、计量器具，对卸油区域进行必要的清洗，及时将卸油口上锁。



限速5公里



必须系安全带



必须戴安全帽



注意安全

人进入之前
请自然通风一小时
双人作业，做好监护