

评价项目概况			
企业名称	华禹(宁波)五金制品有限公司		
项目名称	华禹(宁波)五金制品有限公司危险化学品（液氮）储存、使用专项安全评价报告		
项目概况	企业在宁波市奉化区西坞街道镇南东路 66 号设有分支机构经营场所，分支机构经营场所租用其他企业的土地和厂房，该分支机构现有员工 24 人。本项目仅对分支机构经营场所的危险化学品（液氮）储存、使用安全生产现状进行评价。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察，收集资料	
报告编制人	吴惠跃	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王婷	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2023.06.09	报告提交时间	2023.08.01
现场图片：			
			

CryoEase SERVICE

快易冷® 气体供应服务

400-886-6158

微信下单和报修 更快捷

液态氮气

警告

CN22006

液态氮属于深冷液体，接触后可能引起严重冻伤。氮气不足时可能导致窒息。在氮气（液体或气体）中可以使窒息。请严格按照空气产品公司安全规则操作及使用时。

任何紧急情况，请立即拨打：400-886-6158

请佩戴以下安全防护用品：





禁止事项：





危险化学品安全周知卡

危险性类别	不燃气体 氮气 N ₂ Nitrogen CAS#: 7727-37-9	危险性标志
危险性理化数据	熔点 (°C): -210 沸点 (°C): -196 相对密度 (空气=1): 0.808 (-196°C) 相对密度 (空气=1): 0.861 (21°C)	
接触后表现	对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激作用。急性中毒初期有大量吸入，初始有眼和上呼吸道刺激症状。经数小时至24小时，刺激症状加重，可有畏光、流泪、气急、胸闷等状况。并可引发室下气肿、气胸、纵膈气肿等。长期接触低浓度可刺激眼和上呼吸道。	
身体防护措施	高浓度环境中，佩带供气式呼吸器或自给式呼吸器。逃生：携有供气式呼吸器的空气净化式全面罩呼吸器（防毒面具）、自救式逃生呼吸器。避免高浓度吸入，进入罐或其它密闭空间作业，须有人监护。	
泄漏应急处理	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并佩戴重质气体检测仪。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防静电工作服。切勿启闭、通风对流、稀释扩散。如有可能，即使使用，应佩戴个人防护用具，且要经过技术处理以消除可能剩下的气体。	
应急电话	市消防中心：119 市人民医院：120	

液态氮气

REFRIGERATED LIQUID NITROGEN

瓶必须垂直放置。ALWAYS KEEP CONTAINER IN UPRIGHT POSITION.

警告 WARNING

